

## פריימר אקרילי B4

יסוד קושר על בסיס מים לחיזוק התשתית, לבקרת הספיגה המאפשר התקשרות לציפויים וצבעים עליונים.

### יישום

יש להסיר צבע מתקלף מקיר ישן, ללטש בניר לטש ולנקות מאבק, טיח שחור חדש יש לשטוף במים להסרת גרגרי טיח רופפים, על גבי קירות גבס יש ללטש את השפכטל בין הלוחות ולנקות מאבק, על גבי טיח גבס יש לבצע ליטוש קל בנייר לטש עדין, בקירות צבועים יש לשטוף בלחץ מים להסרת פיח, אבק ולכלוך. יישום הפריימר בעזרת רולר או בהתזה ושימוש במברשת בפינות היכן שהרולר אינו מגיע.

### תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין, דוחה עובש ופטריות.

### שימושים

ניתן ליישם על קירות פנימיים / חיצוניים וכשכבה ראשונה על טיח שחור, או בטון לפני יישום שליכט אקרילי, או צבע גמיש, וכיסוד על קירות צבועים בצבעים אקריליים.

### גוון

לבן.

### גימור

מט.

### יבוש למגע

בין השכבות ולמגע: 4-6 שעות, יבוש סופי: 24 שעות.

### כושר כיסוי

3.6 מ"ר.

### הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס או כאשר צפוי גשם.

### אריזה

18,5 ליטר.

### דילול

דילול במים 20%-25%.

### אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה.



החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום ממליץ לחבוש משקפי מגן ולאורך את המקום היטב במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלויה מחדית יש להרחיק מרישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרטקו. אין לראות בהומלצת הנל תחליף ליעוץ בעת בחיבה מפרטי עבודה ספציפית. כל התנאים והמבאים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהתקבלו במעבדה ובשטח וזהם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מוחלטת. אחריות רוא על איכות המוצר בלבד. ל השתמש בדיוק ההתאמה לצרכיך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את התנאים ללא הודעה מוקדמת.