

פריימר מינראלי שקוף B4

פריימר על בסיס סילוקסאן שקוף לחיזוק התשתית, לבקרת הספיגה ולשיפור יכולת הקישור לקירות

יישום

יש להסיר צבע מתקלף מקיר ישן, ללטש בנייר לטש ולנקות מאבק לפני יישום הפריימר. בקירות גבס יש ללטש את השפכטל בין הלוחות ולנקות מאבק, בטיח גבס יש לבצע ליטוש קל בנייר לטש עדין ולאחר מכן ניתן ליישם את הפריימר בעזרת רולר, מברשת או התזה.

תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין, דוחה עובש ופטרייה.

שימושים

ניתן ליישם על קירות פנימיים / חיצוניים בהכנה לטייחים וציפויים מינראלים. כמו כן ניתן ליישם על קירות גבס מכוסים בשפכטל, טיח סיד, בטון מזויין, קירות לבנים, קירות אבן ואבן טבעית.

גוון

שקוף.

גימור

חצי מבריק / משי.

יבוש למגע

בין שכבות ולמגע: 4-6 שעות, יבוש סופי: 24 שעות.

כושר כיסוי

3.6 מ"ר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלסיוס או כאשר צפוי גשם.

אריזה

18,5 ליטר.

דילול

דילול במים עד 10%.

אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה



החומר אינו מגיל עופרת. בזמן היישום ממליץ לנחש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטוֹפֵף היטב במים זורמים ולפנות ליישום רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהקיר. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרטקו. אין לראות בהולצת ה"ל" החליף ליישום בעת כתיבת ספרטי עבודה טפציפית. כל התוויות והחובאים כאן מסבחים על בדיקות דע וניסיון שהצטבר במעבדה ובשטח הם איננים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית. מפורשת או מוזמנת אחריות היא על איכות המוצר בלבד. ל השתמש בדיוק ההתאמה לצרכיך. את שותפים לעצמנו את הכנת לעדכן או לשנות את התוויות ללא הודעה מוקדמת.