

פריימר קוורץ B4

פריימר יסוד מגורען ומחוספס לחיזוק התשתית ולקישור בין הקיר לטייחים מינרלים.

יישום

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך, וחלקי צבע רופפים על מנת לקבל תשתית חזקה ויציבה. בקירות חיצוניים ישנים יש לשטוף את הקירות עם מכונת לחץ מים גבוהה של לפחות 150 אטמ' ולהמתין עד ליבוש מלא. ניתן ליישם פריימר קוורץ ברולר או מברשת לכיסוי מלא של פני השטח ולהמתין לפחות כ- 5 שעות ליבוש מלא לפני יישום שכבה עליונה כגמר.

תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין, דוחה עובש ופטירות.

שימושים

ליישום על גבי טיחים מינרלים ועל קירות חלקים כגון: טיח גבס, לוחות גבס, בטון חלק, צמנטבורד וקירות צבועים.

גוון

לבן נרגירי.

כושר כיסוי

3.6 מ"ד.

גימור

מט.

יבוש למגע

בין שכבות ולמגע: 4-6 שעות, יבוש סופי: 24 שעות

דילול

מוכן לשימוש.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלסיוס או כאשר צפוי גשם.

אריזה

18,5 ליטר.

ניקוי כלים וידיים

מים וסבון.

אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה.



החומר אינו מכיל עופרת. בתנאי היישום מומלץ לנבש משקפי מגן ולאורר את המקום היבט במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשטוף האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מורידים יש להרוק מורשע יום של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהתמצות תל' החליף ליעוץ בעת כתיבת מפרט עבודה ספציפית. כל התוויות המובאים כאן מבוססים על בדיקות ידע וניסיון שהתבדו במעבדה ובשטח וזה איננו ביטוי, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית. מפורשת או מובנת. אחריותו היא על איכות המוצר בלבד. ל השתמש בדיוק ההתאמה לצרכי. או שומרים לעצמם את הכת לנרץ או לשנות את התוויות ללא הודעה מוקדמת.