

חדש!

BETONIZE 2030-B

CONCRETE CLEAR

צבע גמר שקוף לבטון

שימושים:

צבע שקוף ללא פיגמנטציה מבוסס קושרים מינרלים מיוחדים, מיועד לצביעת בטונים. טקסטורת הבטון נשמרת במלואה. השטח יקבל גוון מט מינרלי תוך שמירה על מראה הבטון החשוף תוך כדי הסתרת כתמים ותיקונים בצבע בטון. ניתן לקבל גוונים שונים כשמערבבים את המוצר עם BETONIZE 2030-A ניתן להשתמש במוצר על מנת ליצור שקיפות של הגוון מבלי להסתיר את מרקם הבטון החשוף. משמש כשכבת הגנה מפני חדירה של כלורידים, פיח ומים. עמיד בסביבה קורוזיבית, מתאים לצביעת מבנה ציבור, גשרים, מתקני תעשייה הבנויים מבטון חשוף.

יישום:

על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, כתמי שמן, וכל חומר אחר מהמשטח. במקרה של בטון חדש יש להסיר את כל שרידים של חומרים שומניים בעזרת מוצר פרסקו ייעודי. אין צורך בשכבת בסיס כאשר הבטון נקי וחדש. למשטחים סופגים חשופים לתנאי מזג האוויר קשה או אבקתיים, יש לפעול ע"פ הנחיות המחלקה הטכנית של פרסקו. על מנת לקבל הגנה מפגעי מזג האוויר, מספיקות בדרך כלל שתי שכבות מיושמות בעזרת מברשת או רולר. יחס הדילול הוא בהתאם לרמת השקיפות הרצויה בגימור. מומלץ ליצור דוגמה לפני היישום על מנת לקבוע את יחס הדילול הרצוי. יש לערבב את החומרים היטב לפני ותוך כדי השימוש. אין להוסיף מים או כל חומר אחר. יש ליישם ללא דילול בעזרת רולר. יש ליישם את החומרים בטמפרטורה שלבין 5-35 מעלות צלזיוס ולא מעל 80% לחות. יש ליישם רק במזג אויר יבש. אין ליישם בשמש ישירה או רוח חזקה. לאחר היישום יש להגן על המשטח מפני ייבוש מהיר מדי.

נתונים טכניים:

g / cm³ 1.20sd(H₂O) = 0.02m

11.3

PH ומחזק את התשתית

● צפיפות החומר:

● מעבר אדי מים:

● PH (מדד החומציות):

● מעלה את ערך PH ומחזק את התשתית

● עמיד בכימיקלים

● עומד בתקן DIN EN 1504

גימור מט: על מנת להגיע לגימור מט ללא שקיפות יש ליישם שכבת בסיס BETONIZE 2030-A על שכבת גימור בעלת טקסטורה יציבה.

אריזה: 18L, 5L



כושר כיסוי: עבור גימור בעל פיגמנטציה נמוכה בשתי שכבות- על פי הנחיות המחלקה הטכנית של פרסקו.

זמני ייבוש: לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה. יש לנקות כלים במים מיד לאחר היישום.

אחסנה: כ- 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.



החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הניל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שמרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.