Concretal®-Lasur

צבע גמר והגנה לבטון חשוף

שימושים:

צבע שקוף חלקית, בעל פיגמנטציה נמוכה על בסיס סיליקט מיועד לצביעת בטונים. טקסטורת הבטון נשמרת במלואה. השטח יקבל גוון מט מינראלי תוך שמירה על מראה הבטון החשוף תוך כדי הסתרת כתמים ותיקונים בצבע בטון. ניתן לקבל גוונים שונים כשמערבבים את המוצר עם KEIM Concrital-Base. ניתן להשתמש במוצר על מנת ליצור שכבת הגנה מפני מים תוך שמירה על טקסטורת המשטח.

מפרט ונתונים טכניים:

- **צפיפות החומר:** 1.20 g /cm³
- **מעבר אדי מים:** sd(H2O) = 0.02m



יישום:

על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, כתמי שמן, וכל חומר אחר מהמשטח. במקרה של בטון חדש יש להסיר את כל שרידים של חומרים שומניים בעזרת מוצר פרסקו ייעודי. אין צורך בשכבת בסיס כאשר הבטון נקי וחדש. למשטחים סופגים חשופים לתנאי מזג האוויר קשה או אבקתיים, יש לפעול ע"פ הנחיות אנשי מכירות של פרסקו. על מנת לקבל הגנה מפגעי מזג האוויר, מספיקות בדרך כלל שתי שכבות של KEIM Concrital-Lasur מיושמות בעזרת מברשת או רולר. יחס הדילול הוא בהתאם לרמת השקיפות הרצויה בגימור. מומלץ ליצור דוגמה לפני היישום על מנת לקבוע את יחס הדילול הרצוי. יש לערבב את החומרים היטב לפני ותוך כדי השימוש. אין להוסיף מים או כל חומר אחר.

הערה: את מערכת החומרים KEIM Concrital-Base ו - KEIM Concrital Lasur ניתן לערבב בכל יחס שהוא על מנת ליצור עוביים שונים לשכבה וכן איכויות שקיפות שונות.

שכבת גימור: יש ליישם KEIM Concrital-Lasur ללא דילול בעזרת רולר, מברשת או בהתזה.

תנאי יישום: יש ליישם את החומרים בטמפרטורה שלבין 5-35 מעלות צלזיוס ולא מעל 80% לחות. יש ליישם רק במזג אויר יבש. אין ליישם בשמש ישירה או רוח חזקה. לאחר היישום יש להגן על המשטח מפני ייבוש מהיר מדי.

כושר כיסוי: עבור גימור מט בשתי שכבות- KEIM Concrital-Lasur כ-0.25 ליטר למ"ר + 0.04 ליטר KEIM Comcrital-Fixativ. עבור גימור בעל פיגמנטציה נמוכה בשתי שכבות- על פי הנחיות אנשי המכירות של פרסקו.

זמני ייבוש: לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה. יש לנקות כלים במים מיד לאחר הישום.

אחסנה: כ- 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

משרדים אולם תצוגה: שמעון בן שטח 2 יפו. 68020 **טלפון:** 03-6826562 **פקס:** 03-6716740 **מפעל:** קיבוץ מפלסים. 79160
Fax: 972-86754050 phone: 972-8-6823424 P.O.B: Tel-aviv-jafa 68020 www.frescocolors.co.il Office@frescocolors.com